

Vedligeholdelse af pulverlakerede overflader

Der findes ingen overfladebelægnings, som er vedligeholdelsesfrie. Heller ikke Polyester Pulverlak (Pe-F), selvom det er reduceret til et minimum. Til vedligeholdelse anbefaler Indulak følgende.

Rengøring:

Rengøring skal ske med 6 mdr. intervaller, dog bør udsatte komponenter rengøres oftere. Almindeligt snavs fjernes med almindelig rengøringsmiddel uden slibeeffekt og opløsningsmidler.

Graffiti:

Fjernelse af graffiti kan være vanskeligt. Det kan forsøges fjernet med stærke kemikalier, men det skal gøres med stor forsigtighed, da det samtidig kan opløse lakken. Der skal anvendes rensed benzin, terpentin eller i vanskelige tilfælde med metyl-ethyl-eton (MEK)* Afrensning efterfølges af en voksbehandling med almindelige autoplejemidler.

*Ved brug af metyl-ethyl-eton (MEK) gnides max 4-5 gange på overfladen.

Til vedligeholdelse af pulverlakerede overflader anbefales:

- Primer: To-komponent washprimer på polyvinyl burysal-basis.
- Reparationsmaling: Autolakerings lakker.
- Rengøringsmidler: Bilrengøringsmidler
- Voks: Bilvoks